

Fiche Technique

SERBABRILLE

SERBABRILLE est une émulsion acrylique résistante, peu traçante.

SERBABRILLE assure un brillant durable et élevé.

Elle peut être utilisée sur toutes surfaces lavables dures telles que : vinyls, linoléums, PVC, etc.

SERBABRILLE résiste aux U.V et est antidérapante.

Peut se lustrer uniquement à la basse et haute vitesse (< 1000 tr/min).

Mode d'emploi

Décaper parfaitement le sol.

Rincer et vérifier que le pH au sol soit compris entre 7 et 8.

Sur sols poreux, utiliser éventuellement un bouche pores en première couche.

Sur sol parfaitement sec, appliquer une ou plusieurs couches fines de **SERBABRILLE** avec une moppe rayonne ou un balai applicateur, en respectant un temps de séchage de 30 à 45 minutes entre chaque application.

Entretien avec un détergent neutre ou un régénérant.

Lustrage à la basse vitesse.

Précautions d'utilisation

Respecter les temps de séchage.

Eviter les projections oculaires et le contact avec la peau.

Vérifier le pH au sol avant la mise en émulsion. Celui-ci conditionne la durée de vie du traitement. Stocker à l'abri du gel.

Température d'utilisation : minimum 5°C.

Caractéristiques

Emballage : carton de 4 bidons de 5 litres.

Sécurité : risque d'effet irritant par contact avec la peau.

Densité : 1,03 pH : 8,2

Aspect : liquide blanc laiteux

Matières sèches : 25 %.

Consommation : 60 à 80 m² par litre et par couche.

09/04/04 Ind. 1



BP 38 – 40 Avenue de la République – 91 602 SAVIGNY SUR ORGE Cedex
Tél. 01.69.56.52.50 - Fax. 01.69.05.91.23

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.